

TARCZE PILARSKIE

A close-up, high-action photograph of a circular saw blade cutting through a thick wooden beam. The blade is positioned diagonally, and a significant amount of fine wood shavings is being ejected from the cut. The saw's metal housing and a red adjustment knob are visible in the upper right corner. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the wood and the sharp edge of the blade.

Luna
TOOLS

SILENT

- ▶ Zęby wykonane z TCT o wyjątkowej trwałości
- ▶ Kompatybilność akumulatorowa - optymalna wydajność, również z maszynami akumulatorowymi
- ▶ Technologia Silent firmy Luna Tools gwarantuje mniej drgań i hałasu oraz większą wytrzymałość



Tarcze pilarskie do użytku profesjonalnego, z tłumiącymi dźwięk rowkami w korpusie wykonanymi laserowo. Cięższe ostrze główne dostosowane zarówno do urządzeń akumulatorowych, jak i zasilanych z sieci. Dostępne wersje dla większości ręcznych pił tarczowych oferowanych na rynku. Tarcze rozdzielające posiadają specjalnie zaprojektowane osłony zębów, które zwiększają bezpieczeństwo. Zęby z węgla spiekane. Do obróbki drewna, płyt wiórowych i sklejek.

NR ARTYKUŁU	Ø	Ø OTWORU	SZEROKOŚĆ ZĘBA	GRUBOŚĆ KORPUSU TARCZY	LICZBA ZĘBÓW	KĄT PRZEDNI
277600086	85 mm	15 mm	1.7 mm	0.7 mm	20 szt.	8°
277600094	152 mm	20 mm	2.0 mm	1.3 mm	24 szt.	20°
277600102	160 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 szt.	6°
277600110	160 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	24 szt.	20°
277600128	165 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 szt.	8°
277600201	165 mm	30 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 szt.	8°
277600417	165 mm	20 mm	2.2 mm	1.3 mm	24 szt.	20°
277600508	165 mm	30 mm	2.2 mm	1.3 mm	24 szt.	20°
277600607	184 mm	30 / 20 mm	2.2 mm	1.3 mm	44 szt.	8°
277600706	184 mm	30 / 20 mm	2.2 mm	1.3 mm	28 szt.	20°
277600805	190 mm	30 mm	2.2 mm	1.3 mm	48 szt.	8°
277600904	190 mm	30 / 20mm	2.2 mm	1.3 mm	32 szt.	20°
277600912	204 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	32 szt.	20°
277601001	210 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	48 szt.	-5° NEG
277601100	210 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	28 szt.	20°
277600300	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	64 szt.	-5° NEG
277600409	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	48 szt.	-5° NEG
277601209	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	28 szt.	20°

WSKAZÓWKA!

- Na liczbę zębów wpływa materiał, który ma być cięty. Zasadniczo, cienki materiał należy ciąć tarczą ze ściśle przyległymi zębami (duża liczba zębów).

SILENT

NR ARTYKUŁU	Ø	Ø OTWORU	SZEROKOŚĆ ROWKA	GRUBOŚĆ KORPUSU TARCZY	LICZBA ZĘBÓW	KĄT PRZEDNI
277601308	216 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	28 szt.	-5° NEG
277601407	250 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	64 szt.	8°
277601506	250 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	64 szt.	-5° NEG
277601605	250 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	42 szt.	20°
277601704	254 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	40 szt.	20°
277601803	254 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	40 szt.	-5° NEG
277601902	255 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	60 szt.	-5° NEG
277602009	260 mm	30 mm	2.4 mm	1.4 mm	62 szt.	8°

CEMENT WŁÓKNISTY

- ▶ Ostrze o niezwyklej trwałości, z zębami wykonanymi z PCD (diament polikrystaliczny)
- ▶ Kompatybilność akumulatorowa - optymalna wydajność, również z maszynami akumulatorowym
- ▶ Wysoka prędkość obrotowa



Tarcze zaprojektowane do cięcia cementu włóknistego. posażone w zęby pokryte diamentem (PCD).

NR ARTYKUŁU	Ø	Ø OTWORU	SZEROKOŚĆ ZĘBA	GRUBOŚĆ KORPUSU TARCZY	LICZBA ZĘBÓW	KĄT PRZEDNI
279830103	160 mm	20 mm	1.8 mm	1.3 mm	4 szt.	10°
279830202	165 mm	20 mm	1.8 mm	1.3 mm	4 szt.	10°

BUDOWNICTWO

- ▶ Z osłonami na zęby zwiększającymi bezpieczeństwo
- ▶ Wysoka prędkość obrotowa



Tarcza do piły tarczowej z zębami z węgla spiekane, do cięcia i ścinania wszystkich rodzajów materiałów drzewnych oraz przecinania różnych form płyt. Z hartowanym ostrzem głównym. Spełnia wysokie wymagania użytkowania profesjonalnego. Ostrza można wielokrotnie ostrzyć. Z osłonami na zęby zwiększającymi bezpieczeństwo.

NR ARTYKUŁU	Ø	Ø OTWORU	SZEROKOŚĆ ZĘBA	GRUBOŚĆ KORPUSU TARCZY	LICZBA ZĘBÓW	KĄT PRZEDNI
280910308	300 mm	30 mm	2.8 mm	1.8 mm	36 szt.	20°
280910209	300 mm	30 mm	2.8 mm	1.8 mm	54 szt.	20°
280910407	305 mm	30 mm	2.8 mm	1.8 mm	60 szt.	-5° NEG
280910506	315 mm	30 mm	2.8 mm	1.8 mm	40 szt.	20°
280910605	350 mm	30 mm	3.2 mm	2.2 mm	42 szt.	20°
280910803	400 mm	30 mm	3.2 mm	2.2 mm	48 szt.	20°
280910902	400 mm	30 mm	3.2 mm	2.2 mm	40 szt.	20°
280910704	400 mm	30 mm	3.2 mm	2.2 mm	64 szt.	20°

LUNA POLSKA SP. Z O.O.

tel. 032 220 33 78

info@lunapolska.pl

www.lunapolska.pl